



050050, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, к. Сейфуллина, 356 тел./факс: 8 /747/ 739 64 60, 8 /707/ 739 64 60
<http://aemkholding.com>
e-mail: info@aemkholding.com

050050, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 356 тел./факс: 8 /747/ 739 64 60, 8 /707/ 739 64 60
<http://aemkholding.com>
e-mail: info@aemkholding.com

Каталог конденсационных котлов Ariston

Серия ALTEAS ONE NET

Настенные двухконтурные конденсационные газовые котлы с интеллектуальной системой управления, поддержкой Wi-Fi и дистанционного контроля через Ariston NET. Оснащены теплообменником XtraTech™ из нержавеющей стали, обеспечивают высокий КПД и комфортное горячее водоснабжение.

Модели:

- Ariston ALTEAS ONE NET 24
- Ariston ALTEAS ONE NET 30
- Ariston ALTEAS ONE NET 35

Серия GENUS ONE

Настенные двухконтурные конденсационные газовые котлы для отопления и приготовления горячей воды. Оснащены теплообменником XtraTech™, системой автоматической адаптации AUTO, функцией COMFORT и возможностью подключения к системе удалённого управления Ariston NET.

Модели:

- Ariston GENUS ONE 24
- Ariston GENUS ONE 30
- Ariston GENUS ONE 35

Серия GENUS ONE SYSTEM

Настенные одноконтурные конденсационные котлы, предназначенные для отопления с возможностью подключения внешнего бойлера косвенного нагрева. Подходят для систем, требующих повышенной производительности и гибкого управления.

Модели:

- Ariston GENUS ONE SYSTEM 24
- Ariston GENUS ONE SYSTEM 30

Серия CLAS ONE

Настенные двухконтурные конденсационные газовые котлы для бытовых систем отопления и горячего водоснабжения. Отличаются высокой энергоэффективностью, простотой эксплуатации и возможностью подключения интеллектуального управления.

Модели:

- Ariston CLAS ONE 24
- Ariston CLAS ONE 30
- Ariston CLAS ONE 35

Общие технические характеристики серии ONE

- Тип оборудования — настенный конденсационный газовый котёл.
- Тип топлива — природный газ / сжиженный газ.
- Камера сгорания — закрытая.
- Рабочее напряжение — 230 В, 50 Гц.
- Максимальная температура теплоносителя — до 82 °С.
- Максимальная температура горячего водоснабжения — до 60 °С.
- Класс энергоэффективности — А / А+ (при использовании системы управления Ariston).
- Теплообменник — XtraTech™ из нержавеющей стали.
- Электронное управление с возможностью подключения системы дистанционного мониторинга Ariston NET.
- Высокий КПД — до 109,8% в зависимости от модели.
- Низкий уровень выбросов и экономичный расход газа.
- Компактные размеры и настенный монтаж.

Данный каталог составлен на основе информации из загруженного вами документа.